

ISOVER Vario® DoubleTwin

BANDA DUBLU ADEZIVA




APLICATII:

Banda dublu adeziva, flexibila, cu putere mare de lipire.
Recomandata pentru fixarea preliminara a membranei Vario® KM Duplex UV pe un suport solid.

Se recomanda utilizarea la interior si adera pe urmatoarele tipuri de substrat: PE,PA, folie aluminiu, lemn, placi cu fibra din lemn, placi de gips-carton, placi pe baza de ciment, suprafete metalice sau din plastic. Substratul trebuie sa fie uscat, fara praf si grasimi.



CARACTERISTICI TEHNICE

| PARAMETRU | VALORILE TIPICE DE PERFORMANTA |
|--|--|
| Materiale componente | Banda dublu adeziva cu adeziv pe baza de dispersie de poliacrilat, ranforsata cu plasa din poliester, fara solvent, PVC, metale grele, halogeni sau izocianati |
| Temperatura de aplicare | De la +10 °C |
| Rezistenta la temperaturi | De la - 40°C pana la + 120°C. |
| Latime banda | 19 mm |
| Lungime banda | 50 m |
| Tipuri de substrat | Adera pe PE,PA, folie aluminiu, lemn, placi cu fibra din lemn, placi de gips-carton, placi pe baza de ciment, suprafete metalice sau din plastic. Suprafata pe care se aplica trebuie sa fie curata, uscata, lipsita de praf sau substante neaderente. Daca este necesar se va face un test de aderență pe stratul de aplicat |
| A+ (VOC-Decree)  | Informații despre gradul de emisie de substanțe volatile în aerul din interior, care descriu un risc toxic în timpul inhalării, pe o scară de la A + (emisii foarte scăzute) la C (emisii foarte ridicate). |