

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
*DECLARATION OF PERFORMANCE*  
**Nr DWU-A-04-18-01**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:  
*Unique identification code of product type:*  
**Folia wytłaczana FOLIZOL 400**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
*Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification as foreseen by the manufacture:*  
**Wyrób z tworzyw sztucznych do izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej**  
*Waterproof and dampproof ventilating or draining sheet*
3. Producent/*Producer:*  
**ATUS GROUP Sp. z o.o. sp.k.**  
**Sadkowa Góra 12**  
**39-305 Borowa, Polska/Poland**
4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
*System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product:*  
**System 2+**
5. Norma zharmonizowana/*Harmonised norm:*  
**PN-EN 13967:2012**  
*Jednostka lub jednostki notyfikowane/Notification body/bodies:*  
**Jednostka Nr 1454; Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,**  
**Biuro Certyfikacji w Katowicach, ul. Korfanteo 193A, 40-157 Katowice.**

Deklarowane właściwości użytkowe/Declared performance specifications:

Zasadnicze charakterystyki <i>Essential characteristics</i>	Właściwości użytkowe <i>Declared performance</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Harmonized technical specification</i>
Reakcja na ogień <i>Reaction to fire</i>	Klasa F <i>Class F</i>	PN-EN 13967:2012
Wodoszczelność <i>Watertightness</i>	Wodoszczelna przy 2 kPa <i>Watertight at 2 kPa</i>	
Odporność na obciążenia statyczne <i>Resistance to static load</i>	20 kg	
Odporność na uderzenia <i>Resistance to impact</i>	≥ 200 mm	
Maksymalna siła rozciągająca <i>Maximum tensile strenght</i>	≥200N/ 50 mm wzdłuż/MD ≥ 150 N/50 mm w poprzek/CD	
Wydłużenie przy maksymalnej sile <i>Elongation at maximum strenght</i>	≥20% wzdłuż/MD ≥15% w poprzek/CD	
Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem <i>Resistance to tearing</i>	≥ 150N wzdłuż/MD ≥ 190N w poprzek/CD	
Substancje niebezpieczne <i>Hazardous substances</i>	NPD <i>Not declared</i>	
Wytrzymałość złącza <i>Overlap sealing strenght</i>	NPD <i>Not declared</i>	
Trwałość / Durability		
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu <i>Watertightness of the aged product</i>	Wodoszczelna przy 2 kPa <i>Watertight at 2 kPa</i>	
Wodoszczelność po działaniu chemikaliów <i>Watertightness after contact with chemicals</i>	Wodoszczelna przy 2kPa <i>Watertight at 2 kPa</i>	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

*The performance specifications of the abovementioned product are compatible with the declared set of performance specifications. This declaration of performance specifications is compliant with the UE regulation 305/2011 under sole liability of the abovementioned producer.*

W imieniu producenta podpisał:  
*Signed of behalf of the producer.*

Sadkowa Góra 17.01.2019

PREZES ZARZĄDU

Michał Barnaś  
Prezes/President

*Michał Barnaś*

**ATUS GROUP Sp. z o.o.**

Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa  
NIP 8172185834 REGON 369049598  
KRS 0000710796

**ATUS GROUP Sp. z o.o. Sp. k.**

Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa  
NIP 8172185567 REGON 368837224  
KRS 0000731466