

SMILING HOUSE AQUA STOP STONE PROTECTOR

Impregnant pentru protejarea pietrelor

Utilizare:

Soluția SMILING HOUSE AQUA STOP STONE PROTECTOR este recomandată pentru impregnarea pietrelor în interior și exterior.

Depozitare:

Soluția se poate păstra în vase de fier, plastic sau sticlă. Nu se va păstra în vase din zinc, galvanizate sau din aluminiu. Produsul se poate utiliza 24 de luni de la data fabricației înscrisă pe etichetă în ambalajul original închis ermetic depozitat la temperaturi între 0-30 oC.

Mod de utilizare:

SMILING HOUSE AQUA STOP STONE PROTECTOR se folosește nediluat **la temperaturi mai mari de +10 oC și pe timp uscat**. Se recomandă aplicarea cu pensula sau prin stropire abundentă (Nu se pulverizează!). Se aplică întotdeauna în 2 straturi umede pe umed (al doilea strat se aplică înaintea uscării complete a primului strat). Suprafața bine tratată este protejată timp îndelungat. Consum: 1 litru acoperă între 3-5 m² în 2 straturi. Pentru o protecție îndelungată se recomandă repetarea procedurii la 3-5 ani. După aplicare unelte se curăță cu apă.

Atenție! Suprafața pe care urmează să fie aplicată soluția, nu are voie să fie încinsă. Se recomandă testarea soluției într-un loc mai puțin vizibil pentru a calcula sau verifica consumul.

Norme de protecție a muncii:

Produs cu conținut acid, cu efect coroziv, care irită pielea, ochii. Se recomandă folosirea hainelor de protecție. Produsul se poate deversa în canalizare numai bine diluat. Pentru instrucțiuni detaliate consultați fișa de securitate a produsului.

R36/38 Dăunează ochilor și pielii

S1/2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor

S24/25 – A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

Substanța activă: aprox. 0,7 s%

Densitatea la 25 °C : aprox. 1,1 g/cm³

Conținut de K₂O: 0,4 s%

Conținut de materiale solide: 1,06 s%

Punct de aprindere : nu este

pH: 11-12

Xi



Iritant

3. Összetétel, információk az összetevőkről

3.1. Ismert alkotóelemek:

Kálium-metil-szilikonát vizes oldata.

3.2.A termékben előforduló anyagok és koncentrációjuk:

Megnevezés	Koncentráció tartomány %	Osztályozás	
		Veszély-jel	Figyelmeztető mondat
Kálium-metil-szilikonát CAS-szám: 31795-24-1 EU-szám: 250-807-9	≤ 2	C	R35
		Eye Dam. 1; Skin Corr. 1A	H318 H314